



Legenda místností:

m.č.	účel místnosti	jednotka	výměra	podlaha	stěny	strop	poznámka
101	chodba	m2	5,50	keramická dlažba (S1c)	št. omítka	SDK	keramický sokl v. 100 mm
102	ložnice	m2	19,95	keramická dlažba (S1a)	št. omítka	SDK	keramický sokl v. 100 mm
103	společenská míst.	m2	19,95	keramická dlažba (S1a)	št. omítka	SDK	keramický sokl v. 100 mm
104	ložnice	m2	19,90	keramická dlažba (S1b)	št. omítka	SDK	keramický sokl v. 100 mm
105	ložnice	m2	19,70	keramická dlažba (S1a)	št. omítka	SDK	keramický sokl v. 100 mm
106	koupelna	m2	3,45	keramická dlažba (S1c)	št. omítka	SDK	keramický obklad v. 1 800 mm
107	koupelna	m2	4,35	keramická dlažba (S1c)	št. omítka	SDK	keramický obklad v. 1 800 mm
108	chodba	m2	4,35	keramická dlažba (S1c)	št. omítka	SDK	keramický sokl v. 100 mm
109	vstup	m2	18,65	keramická dlažba (S2)	št. omítka	št. omítka	keramický sokl v. 100 mm
110	terasa	m2	16,05	vibrolisovaná dlažba (S3)			

Legenda materiálů:

- stávající konstrukce
- zdivo z keramických tvárnic vsile děrovaných (nosné)
- zdivo příček z keramických tvárnic vsile děrovaných

Legenda nově osazovaných výplní otvorů:

- D1
- dveře otvíravé hladké plně vnitřní s polodrážkou
 - zárubeň ocelová lisovaná, s nátěrem v odstínu hnědé barvy
 - povrchová úprava dýhováním v odstínu hnědé barvy
 - zámek s cylindrickou vložkou, v hygienickém zázemí s WC vložkou

- VD1
- dveře plastové otvíravé, 2/3 sklo ($U_n = 1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$)
 - zámek cylindrický s vložkou
 - v odstínu bílé barvy
 - provedení a doplňky dle vyhlášky č.268/2009 Sb

- O1
- plastové okno otvíravé a sklopné ($U_n = 1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$)
 - zasklené izolačním dvojsklem
 - v odstínu bílé barvy
 - vnější parapet plastový v odstínu bílé barvy
 - vnitřní parapet z keramické dlažby

- O2
- plastové okno pevné ($U_n = 1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$)
 - zasklené izolačním dvojsklem
 - v odstínu bílé barvy
 - vnější parapet plastový v odstínu bílé barvy
 - vnitřní parapet z keramické dlažby

- BD1
- plastové dveře balkonové otvíravé a sklopné ($U_n = 1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$)
 - zasklené izolačním dvojsklem
 - v odstínu bílé barvy

Legenda nově osazovaných překladů:

- P1 - 3 x RZP 2/10
- P2 - 3 x RZP 4/10
- P3 - 2 x RZP 2/10
- P4 - 1 x RZP 1/10
- P5 - 4 x PTH7/1250 + EPS 70 Z tl. 160 mm
- P6 - 1 x PTH7/1250

Pozn. 1:

- skladby konstrukcí viz v.č. D.1.1b-9

Rozměry stávajících konstrukcí je nutno ověřit v rámci provádění prací přímo na staveništi.

Odpovědný projektant :	Vypracoval :	<p>ANGUS, v.o.s.</p> <p>Lomnická 81 509 01 Nová Paka tel. : 603 475 909 e-mail : angus.vos@centrum.cz</p>
	Petr Zlatník	
Místo : Stará Paka	Kraj : Královéhradecký	
Stavebník : Sportem proti bariérám, z.s., Nádražní 111, 507 91 Stará Paka		
Zakázka č.:	Datum : 05/2015	
Objekt č.p. 194, ulice Sokolská Stará Paka		Měřítko : 1:100
		Formát : 2x A4
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		Číslo výkresu : D.1.1b-7
Půdorys 1.NP - nový stav		